

WOOD

ウッドボタン・コレクション

COLLECTION

IRIS PREMIUM SERIES




IRIS CO.,LTD. (HE)

Foresta Wood

原材料に黒檀や楢、ラワン、オリーブなどの銘木を使用しておりますので、その質感は暖かみや素朴さを持ち合わせ、エスニックやフォークロアといったカジュアルでハンドメイクな雰囲気を演出します。

●木ボタンの取扱い絵表示



new **OW-8400** ☒☒☒☒ (全1色)
25/23/20/18/15



20mm

new **OW-8500** ☒☒☒☒ (全1色)
25/23/20/18/15



20mm

new **OW-8600** 25/23/20/18/15 ☒☒☒☒ (全4色)



20mm/1



46



49



06

new **OW-8700** ☒☒☒☒ (全4色)
25/23/20/18/15



20mm/1

OW-8600と色展開共通

new **OW-8800** ☒☒☒☒ (全1色)
20/15



20mm/1

new **OW-8900** ☒☒☒☒ (全1色)
20/15



20mm/1

K-2300 ☒☒☒☒ (WOP)
21/18/15/13/11.5/10



21mm

K-1100 ☒☒☒☒ (WOP)
30/25/21/18/15/13/11.5/10



21mm

K-1500 ☒☒☒☒ (WOP)
30/25/21/18/15/13/11.5/10



21mm

KMB ☒☒☒☒ (WOP)
21/18/15/13/11.5/10



21mm

OW-3000 25/20/18/15/13/11.5/10 ☒☒☒☒ (WOP)



20mm/1



2



3



4



5

OW-3100 Col.1,2,3,4,5 ☒☒☒☒ (WOP)
25/20/18/15/13/11.5/10



20mm/1

OW-3000と色展開共通

OW-405 30/25/20/18/15/13 ☒☒☒☒ (WOP)



20mm/4



5

OW-7400 Col.AG1 ☒☒☒☒ (WOP)
30/25/23/20/18/15 Col.AG6 ☒☒☒☒ (WOP)



20mm/AG1



AG6

OW-5500 23/20/18/15 ☒☒☒☒ (WOP)



20mm/1



2



5



6

OW-798 25/21/18/15 Col.1,46,49,06 ☒☒☒☒ (WOP) Col.4,5 ☒☒☒☒ (WOP)



21mm/1



4



5



46



49



06

OW-6100 30/24/21/18/15 ☒☒☒☒ (WOP)



21mm/1



9

木ボタンでは難しかった光沢仕上げ、まるでインポート家具の様な高級感ある艶仕上げを再現しています！

天然のWOOD素材ならではの諸問題（色柄のブレ、コスト等）で木ボタンは使い辛いというお客様には新しく開発されたWOOD調タイプのPRV-36/37をご利用下さい。イミテーションとは思えない風合いを再現しています。【エコテックス認証品】

new **PRV-36** 30/25/23/20/18/15 ☒☒☒☒ (S1002) (MS) (UF)



20mm/W42



W44



W46



W49



09

new **PRV-37** 25/23/20/18/15 ☒☒☒☒ (S1002) (MS) (UF)



20mm/W42



W44



W46



W49



09



※Col.49は素材の特性上、他の色番に比べ木目、ふしの雰囲気が異なる事が有ることを御了承願います。
※天然素材の為に、色・形状にバラツキを持たせております。

OPTION COLOR



記号詳細・取扱い上のご注意 ※ご使用になる前に必ずお読みください。

- IRISは、品質管理を徹底強化して事故の発生の無いよう万全を期しておりますが、特に下記の点にご注意下さい。
- WOOD COLLECTIONに掲載された商品は服飾付属品として作られたもので、高温、高圧、長時間皮膚に触れるようなご使用はお避け下さい。

素材表示については下記の略号で掲載商品下の○印の中に記載してあります。

- ▶MB——Brass (真鍮)
- ▶UF——Urea (ユリア)
- ▶WO——Wood (木)
- ▶WO®——Combination wood (木合板)

掲載商品下、素材の取扱い上の注意記号については下記の通りですのでご注意ください。

- ▶☒ 染色不可——商品不良の原因となりますので、染色しないでください。
- ▶Ⓟ P染料染色——染色の際はP染料をお使いください。
- ▶☒ 乳幼児の衣類使用不可——ホルムアルデヒドを含んでいますので、2才以下の乳幼児の衣類には使わないで下さい。
- ▶Ⓢ ノックボタン——検針機対応の特殊メッキ加工商品です。鉄製ミシン針折れ片4ミリ以上が検出できるAタイプと、鉄製標準マチ針が検出できるBタイプ（サイズに○印で表記）があります。
- ▶🧺 洗濯機使用可——液温は40℃を限度とし、洗濯機による洗濯が可能です。
- ▶🧼 手洗い（弱）洗濯——液温は30℃を限度とし、弱い手洗いをおすすめします。
- ▶☒ 塩素漂白剤の使用不可——漂白の際、塩素系漂白剤の使用は避けてください。
- ▶🧊 アイロン掛け可（低温）——アイロン掛けは低温（80℃～120℃）であて布をご使用ください。
- ▶🧊 アイロン掛け可（中温）——アイロン掛けは中温（140℃～160℃）であて布をご使用ください。
- ▶☒ アイロン掛け不可——アイロン掛けはご遠慮ください。
- ▶🧴 ドライクリーニング可——ドライクリーニングが可能です。パークロロエチレン又は石油系の溶剤を使用したドライクリーニングに適応します。
- ▶🧴 石油系ドライクリーニング可——石油系の溶剤を使用したドライクリーニングに適応します。
- ▶☒ ドライクリーニング不可——ドライクリーニングはご遠慮ください。

エコテックス・スタンダード100適応商品

- ▶🧺1 製品分類Ⅰ——満3歳未満の乳幼児用繊維製品と繊維製玩具使用可。たとえば下着、ロンパース、寝具用シーツカバー類、寝具、縫いぐるみなど。
- ▶🧺2 製品分類Ⅱ——その表面のかなりの部分が直接肌に触れる繊維製品。たとえば下着、寝具用シーツカバー類、タオル地製品、シャツ、ブラウスなど。

ミシン付け対応ボタン『ims』（イムス）について。

- 当社ではボタンのミシン付けに対応するims規格（IRIS SEWING MACHINE SYSTEM）を定め、ミシン付けが可能なボタンとして発表しております。
- ▶（無印）手込ミシン規格——ボタンをミシンにセットする方式が1個ずつ手で供給する「手込め方式」によるものに対応しています。
- ▶🧺 自動ミシン規格——ボタンをミシンにセットする方式が、ホッパー、ボタンフィーダーなどによって自動的に連続してミシンに供給される「自動供給方式」のものに対応しています。
《使用上のご注意》
- 当社では、ミシン付けのミシンが「自動」であるか「手込め」であるかは、ボタンをミシンにセットする方式で区別しておりますが、ミシンのメーカーでは多くの場合、前後左右の縫いパターンをマイコン制御によって操作しているものを、「自動ミシン」と呼んでいます。当社の自動ミシンの考え方と大きく異なりますのでご注意ください。
- ボタン付け用ミシンは各機種により、それぞれの特性を持っております。ims規格の商品であってもミシン自体が対応できない場合がありますのでご使用されている機種をご確認ください。
- 詳細につきましてはアイリス商品情報シリーズ（V）「ims」をご参照ください。

素材の特性と取扱い上のご注意

天然素材

- 天然素材を使用しておりますので割れ、かけ、色落ち、ささくれ等が起こりますのでご注意ください。
- 天然素材はひとつひとつの色柄が異なります。
- ▶洗濯やクリーニングの際は出来る限り衣類から取り外して下さい。

木【WO】



- ▶アイロンやプレス等で樹液の色が落ちて他の衣類を汚す恐れがあります。クリアー塗装の指定を行って下さい。（別途料金が必要）

- ▶色によって素材が違い、ドライクリーニング不可の場合がございますので営業員へご確認下さい。

木合板【WOP】



- ▶合板ボタンは若干のホルムアルデヒドを含むものもありますので、事前に営業員へお尋ね下さい。

バイフル[熱硬化性樹脂]【UF】



- バイフルは尿素樹脂をベースにしたもので耐光性、耐熱性に優れた原色商品で、天然調の風合いがあり、幅広く使用して頂いております。
- ▶ホルムアルデヒドを含んでいますので、2歳以下の乳幼児の衣類等には使わないで下さい。
- ▶漬け置き洗い（一夜漬け）をされますと割れる事があります。

金属素材／真鍮【MB】



- 金属ボタンの素材は真鍮、丹銅、アルミ、ラバーキャスト、亜鉛ダイカスト等がありますが、主としてメッキが施されています。
- ▶ニッケルメッキボタンは長時間皮膚に直に触れるとかぶれる恐れがあります。
- ▶検針機を使用される場合は検針機対応商品（NOCK）を指定して下さい。
- ▶海外縫製の商品や毛織製品（特に生成りのもの）に使用されると錆びる恐れがありますのでクリアー塗装の指定を行って下さい。（別途料金が必要）
- ▶ご家庭で漂白剤（特に塩素系漂白剤）が入った水に漬けるとメッキが錆びます。
- ▶メッキ変色防止などでクリアー塗装しているものは、ドライクリーニングの際、石油系指定をお願い致します。

染色について

- 着分見本用の染色ボタンでも最低染色堅牢度3級以上を保証できるよう色止めを必ず行って下さい。
- ▶同系色使いの場合は染色堅牢度3級以上で通常問題は起きません。そして対比色使い(例:白生地に黒のボタンを使用する)の場合には原色ボタンの使用をおすすめ致しますが、4級以上の保証が出来る染色ボタンはご使用になれます。

●商品のお取扱い、ご不明な点についてのお問い合わせ先

株式会社アイリス 商品企画部 〒111-0042 東京都台東区寿1-9-3 TEL. 03-3847-0652 FAX.03-5246-7155 <http://www.iris.co.jp/>

発行日：2015.8
有効期限：2016.8

INDEX

NUMBER	PAGE	NUMBER	PAGE	NUMBER	PAGE	NUMBER	PAGE
K - 1100	1	OW - 3000	1	OW - 6400	2	OW - 8000	2
K - 1500	1	OW - 3100	1	OW - 6500	2	OW - 8100	2
K - 2300	1	OW - 3400	2	OW - 6600	2	OW - 8300	2
K - 3800	2	OW - 3700	2	OW - 6700	2	OW - 8400	1
KDF - 120	3	OW - 3800	2	OW - 6800	2	OW - 8500	1
KDF - 140	3	OW - 4100	2	OW - 7000	2	OW - 8600	1
KDF - 150	3	OW - 4200	2	OW - 7100	2	OW - 8700	1
KDF - 160	3	OW - 5000	2	OW - 7200	2	OW - 8800	1
KDF - 1001K	3	OW - 5100	2	OW - 7300	3	OW - 8900	1
KDF - 3000	3	OW - 5400	2	OW - 7400	1	PRV - 36	1
KDF - 3100	3	OW - 5500	1,2	OW - 7500	3	PRV - 37	1
KMB	1	OW - 5600	2	OW - 7600	2	TIP - 12	2
KW - 1	2	OW - 5700	2	OW - 7700	2	TIP - 13	2
OW - 405	1	OW - 6100	1,2	OW - 7800	2		
OW - 798	1	OW - 6200	2	OW - 7900	2		

